

## FLEXOCRIL MASTIQUE

### DESCRIÇÃO:

**FLEXOTOM MASTIQUE** é um selante à base de resinas elastoméricas, de ótimas características de elasticidade, preenchimento, aderência e impermeabilidade. Tem como finalidade o tratamento de juntas de diferentes coeficientes de dilatação, sendo um sistema eficiente na manutenção e na recuperação de fachadas de edifícios, obras industriais, peças pré-moldadas, com ótimo resultado técnico, proporcionando melhor desempenho do sistema de pintura.

### USOS:

- Juntas construtivas, tanto horizontais como verticais
- Fechamento de elementos pré-moldados
- Calafetação de frestas entre guarnições e paredes acabadas de concreto ou alvenaria
- Calafetação de juntas de fechamentos do sistema Dry Wall
- Na preparação de superfícies para receber acabamento de pinturas ou revestimentos

### VANTAGENS:

- Excelente elasticidade e flexibilidade, mesmo em baixas temperaturas;
- Fácil manuseio e aplicação;
- A quantidade de 1 kg rende 10 metros lineares em juntas de 1x1 cm;
- Excelente aderência em concreto / alvenaria;
- Isento de solventes;
- Compatível com diferentes fatores de forma das juntas.

### CARACTERÍSTICAS:

Densidade a 25°C	1,60 ± 0,02 gr / cm <sup>3</sup> .
Rendimento teórico	1kg rende 10 m lineares em juntas de 1x1 cm.
Cores	Branco ou Cinza Claro
Aspecto	Pastoso
Secagem ao toque	24h
Cura total	7 dias
Limpeza	Água
Validade	12 meses na embalagem fechada



## Embalagens disponíveis:

Galão 5 kg. – Balde 20 kg.

## PREPARO DA SUPERFÍCIE:

As superfícies devem estar firmes, sem partes soltas ou ocas, limpas, secas, livres de oleosidade, graxa, mofo, poeira e restos de materiais contaminantes. A alvenaria nova deve estar perfeitamente curada com no mínimo 30 dias. Se houver a presença de mofo deve ser feita uma boa lavagem com solução composta de uma parte de água sanitária em 3 partes de água limpa. Em ambos os casos enxaguar com água abundante e deixar secar. Não devem ficar sobre a superfície os resíduos de produtos utilizados na limpeza.

Os substratos cimentícios devem preferencialmente apresentar umidade relativa inferior a 5% para receber o **FLEXOCRIL MASTIQUE**. Para a execução dos trabalhos de limpeza da superfície, utilizar equipamentos de proteção individual para o corpo, mãos, olhos e o nariz.

## RECOMENDAÇÕES:

- Faça um bom planejamento do serviço de modo a respeitar os tempos entre demãos e aqueles necessários para a cura total do produto aplicado;
- Não trabalhe sob superfícies muito quentes, evitando as horas de meio-dia ou dias com temperaturas inferiores aos 5 °C;
- Não execute serviços nos exteriores quando existir ameaça ou prognóstico de chuva dentro das 24 horas.

## APLICAÇÃO

No caso de calafetação, abrir um pequeno filete ao longo da peça a ser calafetada, tomando o cuidado para deixá-la bem limpa. Nas juntas de painéis verticais/horizontais, proceder a limpeza utilizando uma espátula, nessas situações colocar um limitador de profundidade que deverá ser dimensionado de acordo com a largura das juntas.

Preencher todas as juntas e sulcos com **FLEXOCRIL MASTIQUE**, utilizando uma espátula.

Havendo necessidade de uma espessura maior, acima de 10mm, deve ser aplicado em duas ou mais demãos obedecendo o tempo de secagem. No caso de retração do produto reaplicar novamente até obter o nivelamento desejado. Para a pintura de acabamento, aguardar a completa secagem do produto por 3 dias no mínimo. **FLEXOCRIL MASTIQUE** deve ser aplicado com espátula.



## PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA:

- Produto não inflamável
- Mantenha os produtos fora do alcance de crianças;
- Evitar a sua ingestão;
- Evitar contato com olhos, nariz e pele;
- Durante a aplicação utilizar equipamento de proteção individual;
- Não reutilizar a embalagem para outra finalidade;
- Armazenar a embalagem em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor;
- Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso.

## HIGIENE:

Água e sabão para mãos, resto do corpo e ferramentas enquanto o produto esteja fresco.

## PRIMEIROS SOCORROS:

- No caso de contato com a pele lavar com água limpa e sabão;
- No caso de contato com os olhos lavar com abundante água limpa e corrente por 15 minutos;
- No caso de ingestão, não provocar vômito, beber água em abundância e consultar imediatamente um médico.

## MEIO AMBIENTE:

- Evitar o ingresso do produto a cursos de água;
- Recolher o produto utilizando outros produtos absorventes (terra – areia – serragem);
- Proceder à eliminação dos resíduos em forma controlada de acordo à legislação federal ou estadual vigente.



Empresa associada



Qualidade ISO9001

Versão 2022, janeiro.



## NOTAS COMPLEMENTARES

- *Todas as informações aqui contidas são baseadas em testes de laboratório. Valores medidos em condições reais podem variar devido a fatores fora do nosso controle.*
- *As informações aqui contidas são disponibilizadas em boa fé, dentro de nossos conhecimentos atuais.*
- *O desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.*
- *Esse boletim substitui e cancela suas versões anteriores e pode ser substituído a qualquer momento, sem necessidade de aviso prévio.*

