

## FLEXOMIX DESFORMA

### DESCRIÇÃO:

**FLEXOMIX DESFORMA** é um agente desmoldante base água para fôrmas plásticas e de madeira.

### CARACTERÍSTICAS:

**FLEXOMIX DESFORMA** é um agente desmoldante, de base água, não agressivo ao meio ambiente. Sua ação protege as fôrmas, criando uma fina camada desmoldante, facilitando as desformas de peças de concreto que serão posteriormente revestidas. Produto indicado para fôrmas plásticas e de madeira.

### USO:

**FLEXOMIX DESFORMA** é utilizado como película de proteção de fôrmas plásticas e de madeira, para facilitar a desforma de peças de concreto. Base água, não causa manchamentos e é ideal para concretos que receberão revestimentos de acabamento.

### VANTAGENS:

- Base água
- Não agressivo ao ambiente
- Produto versátil, pode ser aplicado puro ou diluído
- Melhora o acabamento das peças de concreto e não mancha
- Pode ser aplicado em fôrmas plásticas, plastificadas ou de madeira
- Aumenta a durabilidade das fôrmas
- Fácil remoção da superfície após a desforma, permitindo revestimento das peças de concreto

### PROPRIEDADES FÍSICAS:

Características	Componente A
Aspecto	Líquido branco
Massa específica	0,95 a 1,05 g/cm <sup>3</sup>
Viscosidade Ford 4	10s
pH	6 a 8

### PREPARO DA SUPERFÍCIE

As fôrmas deverão estar íntegras e uniformes, limpas e secas, sem restos de concreto, materiais soltos ou qualquer agente contaminante que impeça a perfeita formação de película sobre a fôrma a ser revestida.

## APLICAÇÃO

Agitar o produto antes do uso, até que se torne uma mistura homogênea.

Em fôrmas de madeira a aplicação deve ser realizada com o produto puro. Aplicações com diluição em até 5 partes de água (1:5), podem ser realizadas de acordo com o nível de absorção, condições e tipo de fôrmas. Recomenda-se a realização de testes para determinar a diluição ideal, para o tipo de aplicação.

Em fôrmas plásticas ou de baixa absorção, recomenda-se a aplicação do produto puro.

Aplicar o produto com rolo, brocha, trincha, pincel ou aspersão com pulverizadores de baixa pressão. Aplicar em uma demão única, até que se forme uma película contínua e sem excessos de produto aparente. Aguardar a secagem do produto, o que deverá ocorrer em cerca de até 3 horas, variando com as condições atmosféricas, antes do lançamento do concreto.

## RENDIMENTO

1 litro de produto, será suficiente para cobrir uma área de até 40 m<sup>2</sup> de fôrmas. A sua aplicação deverá ser suficiente para criar uma fina camada sobre as fôrmas, sendo que seu consumo irá variar de acordo com o método de aplicação, a absorção e condições das fôrmas

## VALIDADE/ESTOCAGEM

O produto tem validade de 12 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado em local seco e ventilado e nas embalagens originais e intactas.

## EMBALAGENS

Baldes de 18 litros

Tambores de 200 litros

## REQUISITOS DE SEGURANÇA

As embalagens dos produtos devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de crianças, animais e fonte de calor e devem ser armazenadas em local coberto, seco, fresco e ventilado. Manter o ambiente ventilado durante aplicação e secagem.

Informações de segurança detalhadas estão disponíveis na ficha de segurança (FISPQ).

## PRIMEIROS SOCORROS

Em caso de ingestão não provoque vômito. Beba água em abundância.

Evitar o contato com a pele e com os olhos. Use óculos de segurança. Em caso de contato com os olhos, enxaguar imediatamente com água e procurar orientação médica, levando consigo a embalagem do produto.

## CUIDADOS AMBIENTAIS

Elimine os resíduos do produto como resíduos não perigosos, segundo a legislação local. Recipientes vazios, limpos, devem ser levados para pontos de coleta de embalagens. Produto atóxico. Não reutilize a embalagem.

## NOTAS COMPLEMENTARES

- *Todas as informações aqui contidas são baseadas em testes de laboratório. Valores medidos em condições reais podem variar devido a fatores fora do nosso controle.*
- *As informações aqui contidas são disponibilizadas em boa fé, dentro de nossos conhecimentos atuais.*
- *O desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.*
- *Esse boletim substitui e cancela suas versões anteriores e pode ser substituído a qualquer momento, sem necessidade de aviso prévio.*



Empresa associada



Qualidade ISO9001

Versão 2022, janeiro.