

FLEXOGUARD MANTA ASFÁLTICA ALUMÍNIO 3MM TIPO II

DESCRIÇÃO:

FLEXOGUARD MANTA ASFÁLTICA ALUMÍNIO TIPO II é uma manta asfáltica elaborada com asfalto Tipo A, modificado com polímeros, normatizada, produzida de acordo com a NBR 9952: 2014 – ABNT e estruturada com não tecido de poliéster, com acabamento superficial em alumínio natural na superfície exposta e espessura de 3,0 mm. Adere em uma ampla gama de materiais porosos e não porosos, como concreto, argamassas de regularização, chapas de fibrocimento e chapas metálicas planas.

APLICAÇÕES

- Aplicação em coberturas não transitáveis, marquises, calhas, vigas calhas e lajes inclinadas sem trânsito superficial;
- Pode ser instalada em lajes, sobre bases regularizadas com argamassas cimentícia com as devidas inclinações previstas por norma, coberturas metálicas ou de fibrocimento;
- Revestimentos internos e externos de carrocerias e baús automotivos.

VANTAGENS

Por ser auto protegida com filme de alumínio, dispensa o uso de proteção mecânica;

Reduz o nível de ruído no ambiente interno e melhora o conforto térmico por reflexão de raios U.V. quando aplicada em coberturas metálicas ou de fibrocimento;

Alta aderência e flexibilidade, com rapidez na execução e liberação das áreas onde aplicadas.

INSTALAÇÃO

As superfícies devem estar limpas, secas, remova partículas soltas, pó, desmoldantes e demais contaminantes que possam interferir ou impedir a perfeita aderência da manta na superfície.

Para instalação da

FLEXOGUARD MANTA ASFÁLTICA ALUMÍNIO TIPO II aplicar previamente, uma camada de **PRIMER ASFÁLTICO FLEXOGUARD PRIMER W**, aguardar a secagem por no mínimo 4h.

FLEXOGUARD MANTA ASFÁLTICA ALUMÍNIO TIPO II, pode ser instalada com maçarico com chama de GLP ou com asfalto poli condensado a quente.

LIMITAÇÕES

Não aplicar

FLEXOGUARD MANTA ASFÁLTICA ALUMÍNIO TIPO II, sobre bases úmidas ou molhadas, contaminadas ou frágeis com desagregação e/ou desprendimento de pó.

TAMANHO E EMBALAGEM

Dimensões: Rolo com 10 metros de comprimento

Largura 1,0 metro

Espessura: 3,0 mm

MANUSEIO E SEGURANÇA

Evitar impactos fortes e agudos na manta, bem como contato com superfícies afiadas ou pontiagudas. Esse procedimento evitará danos indesejáveis ao produto, como amassamento de bordas, perfurações, danos à massa asfáltica e à camada protetora de Alumínio.

Observar as normas de segurança vigentes e usar EPIs adequados, como luvas e óculos de segurança.

Não ingerir alimentos ou bebidas durante o manuseio desse produto.

ARMAZENAMENTO

As mantas asfálticas **FLEXOGUARD MANTA ASFÁLTICA ALUMÍNIO TIPO II** devem ser armazenadas na vertical, em local seco, coberto, ventilado e longe de fontes de calor. Não devem ficar expostas às intempéries.

REQUISITOS DE SEGURANÇA:

Manter fora do alcance de crianças.

Evitar o contato com a pele e com os olhos. Use óculos de segurança.

Em caso de contato com os olhos, enxaguar imediatamente com água e procurar orientação médica.

Elimine os resíduos do produto como resíduos não perigosos, segundo a legislação local.

Recipientes vazios, limpos, devem ser levados para pontos de coleta de embalagens.

Informações de segurança detalhadas estão disponíveis na ficha de segurança (FISPQ).

NOTAS COMPLEMENTARES

Todas as informações aqui contidas são baseadas em testes de laboratório. Valores medidos em condições reais podem variar devido a fatores fora do nosso controle.

As informações aqui contidas são disponibilizadas em boa fé, dentro de nossos conhecimentos atuais.

O desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.

Esse boletim substitui e cancela suas versões anteriores e pode ser substituído a qualquer momento, sem necessidade de aviso prévio.



Empresa associada

Versão Maio, 2023.

