

## FLEXOPROTECT HIDROFUGANTE

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

**FLEXOPROTECT HIDROFUGANTE** é um hidrofugante de superfície disperso em água, a base de Silano-siloxano para aplicação em áreas verticais ou inclinadas (Fachadas e coberturas) em concretos, blocos cerâmicos, fibrocimento, revestimentos porosos e pedras naturais.

### CARACTERÍSTICAS

Aplicação rápida  
Alta absorção e capacidade de hidrorrepelência  
Resistente ao intemperismo e envelhecimento  
Não forma película e não altera o aspecto das superfícies onde aplicado

### DADOS TÉCNICOS

|                    |  |
|--------------------|--|
| Aparência:         | Líquido  |
| Cor:               | Incolor  |
| Base química:      | Dispersão aquosa a base de Silano-Siloxano           |
| pH:                | 6,7 a 8,0  |
| Número de camadas: | 02 demãos com intervalos entre 30 minutos a 03 horas |
| Massa Específica:  | 1,01 g/cm <sup>3</sup>                               |

### INDICAÇÕES

**FLEXOPROTECT HIDROFUGANTE** é indicado para superfícies porosas, como concreto aparente, materiais cerâmicos, fibrocimento e pedras naturais não polidas, revestimentos decorativos, para proteção e redução de possíveis eflorescências, em fachadas com superfícies revestidas com pastilhas vitrificadas, realizar teste prévio para aferição de desempenho. Limitar e proteger áreas envidraçadas com fita crepe durante o processo de aplicação.

## APLICAÇÃO

**FLEXOPROTECT HIDROFUGANTE** pode ser aplicado com rolo de lã, ou ferramentas de cerdas, trincha, broxa ou vassoura ou compressor com baixa pressão, tendo-se o cuidado prévio com a limpeza da superfície, que deverá estar seca, isenta de pó, calcinações, partes soltas, microorganismos, lodo, óleos, desmoldantes e demais contaminantes que possam impedir a penetração e eficiência do produto no substrato, a recomendação é sempre lavar a superfícies com jato de alta pressão e aguardar o período de secagem antes iniciar a aplicação do produto.

A secagem do produto ocorre com 03 horas após a aplicação, e os melhores resultados, são obtidos com a finalização do tempo de cura do produto, que se completará em 72 horas após a aplicação da última camada, com a temperatura de 25°C e URA 50%.

**EMBALAGEM:** Bd.18 litros / Tb. 200 litros (Volumes especiais, sob consulta)

## GARANTIA E CONSERVAÇÃO

Validade de 12 meses a partir da data de fabricação. Armazenamento inadequado reduz a garantia do produto. Armazenar em local seco e fresco na embalagem original entre 10°C e 25°C.

## LIMITAÇÕES

Não utilize o **FLEXOPROTECT HIDROFUGANTE** em substratos Betuminosos, ou sobre vidros e nem em superfícies que ficarão submersas, (Ex. Piscinas, espelho d'água etc).

Não aplique **FLEXOPROTECT HIDROFUGANTE**, em período chuvoso ou se estiver previsto chuvas no período seguinte à aplicação.

## PRECAUÇÕES

Recomendamos o uso de equipamentos de proteção pessoal adequados (óculos de segurança, luvas de borracha e roupas de proteção) durante o tempo de manuseio do produto. Mantenha o produto longe de crianças e animais domésticos.

Para mais informações consulte a FISPQ do produto.

Valores medidos em condições reais podem variar devido a fatores fora do nosso controle  
Para aplicações especiais consulte nosso Departamento Técnico.

**FT – FLEXOPROTECT HIDROFUGANTE – Versão Maio/2023**